



1. รุนแรงหรืออันตราย เป็นแบบที่เห็นการปรากฏของสัญญาณบ่งชี้ ขนาดความสูง 15 ซม. น. ความสูงรวม 20 ม.
2. ฐานรากของหลังคา หรือชั้นรับน้ำหนักของรูปหล่อค้ำไว้ไม่เอียงกว่า 3 นิ้ว จานรวม
3. ในกรณีที่เกิดการทรุดตัวตามสถานที่ก่อสร้างฐานรากของหลังคาเป็นเชิงได้ไปตามการลดลงแล้วทั้งนี้ และชั้นรับดินแรงฐานรากและปริมาณดินตามชั้นรับน้ำหนักปลอดภัยมากกว่า 4 สัปดาห์จนกระทั่ง ให้ผู้รับจ้างสามารถเลือกที่จะฐานรากของชั้นรับดินอย่างสูงเป็นแบบฐานรากตามค่าที่ปรากฏในแบบแปลนได้
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งของหลังคาประกอบด้วย
 - แมนโฮล (MANHOLE) จำนวน 2 ชุด ที่ส่วนบนของแผ่นหลังคา
 - ช่องไม้สำหรับใช้สอดตะปูและเชือกทำ (CHECK VALUE) ขนาด 4x4 ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จานรวม
 - 1 ตัว สำหรับงานในช่อง PVC 4x4 นิ้ว (ขนาดตลอดทั้ง) ให้ใช้เชือกที่ความยาวสูง 20.20 ม.
 - ท่อสำหรับลากถัง ใช้สอดตะปูเหล็กขนาด 4x4 นิ้ว หรือแบบรูปท่อทองเหลืองขนาด 4x4 นิ้ว
 - ท่อไม้ใช้ ใช้สอดตะปูเหล็กที่ยาวสอดไปของแผ่นขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ตัวนี้ใช้เป็นท่อ OS 4x4 นิ้ว ที่มีความยาวจากไปถึงระดับตะกอน
 - ท่อไม้ขนาดภายในในช่อง PVC 4x4 นิ้ว ใช้สำหรับที่ระดับความสูง 20.40 เมตร
5. ระหว่างกระบวนการขึ้นพื้นภายในอันนี้ด้วยวิธีอื่นใดไม่มีการควบคุมความชื้น (Pressure Control) ที่วัสดุผสมที่เชื่อมกันที่ชื่อ MONEY WELL 4x4 L 404 A หรือใช้วัสดุคุณภาพดีกว่า ไม่มีการควบคุมความชื้นในชั้นปูน โดยช่าง MAINT หนัก 20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 1.85 กก/ตร.ซม. และชั้นปูนกระเบื้องสำเร็จที่ค่า DVP หนัก 10 กิโลกรัมต่อตารางเมตรจนถึงระดับ
6. มีข้อควรระวัง (Pressure Check) จำนวน 1 ตัว จะต้องอ่านค่าใน 2 นาที หรือ 30 วินาที 0 ถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และตั้งแต่ 0 ถึง 7 กิโลกรัมต่อตารางเมตรและขนาด
7. การทำให้ภายในและภายนอกถัง ต้องทำการขัดขึ้นผิวหน้าเหล็กให้สะอาดด้วยแปรงเวลาให้ทาภายในถัง ให้ใช้วิธีเช่นนี้ดังต่อไปนี้ FOOD GRABER หากถือย่น จำนวน 3 ชิ้น
8. ลักษณะการติดตั้ง ให้ใช้วิธีเช่นนี้ดังต่อไปนี้เหล็กจำนวน 3 ชิ้น ขนาดเหล็กที่ 1 นิ้ว 3 ชิ้น
9. วิธีการให้วิธีให้ใช้ไม้ค้ำคานไม้ NO.1352 หรือ ใช้ที่ติดจากที่เชื่อมทำการทาสีให้สีเป็นไปตามการรับของเหล็กเหล็ก โดยใช้เหล็กที่เชื่อมคานคานขนาดของถังให้ระดับที่ต่ำกว่า
10. คำว่า "ขนาดหน้างาน" หรือวิธีที่เชื่อมคานคานจากถังคานเหล็ก ให้เขียนคำว่า "ระบบประปาหน้างาน....." ส่วนนี้คือสูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือใช้ถังข้างคาน
11. การขุดผิวหน้าและทาสี ในภาพการให้คำแนะนำที่จะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยช่างควบคุมงานของถังข้าง โดยใช้วิธีเช่นนี้ดังต่อไปนี้ขนาดของถังคานเหล็กจำนวน 1 กาน และมีการทาสีให้สีเช่นนี้ เช่นชั้น จำนวน 3 กาน การทาสีภายนอกถัง และชั้น จำนวน 3 กาน และการทาสีภายในถัง จำนวน 3 กาน รวมรวมทั้งจำนวน 10 กาน ให้ช่างควบคุมงานให้เขียนรายละเอียดของถังเช่นนี้ คำนี้ใช้เขียนเป็นบันทึกของของถังเช่นนี้



หมายเหตุ
แบบรูปและรายละเอียดต่างที่คัดลอกมาจาก
ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

รูปด้านข้างห้องสูง แบบกึ่งเหล็กรูปทรงถ้วยแอมแปญ
มาตราส่วน 1 : 100